



Aspen 2

Benzine-Oli — AspenFuels



Categoria	Benzine-Oli
------------------	-------------

Marca	AspenFuels
--------------	------------

Descrizione

Carburante per motori a due tempi raffreddati ad aria

Aspen 2 è una benzina alchilata venduta premiscelata, con il due per cento del volume totale costituito da olio a due tempi completamente sintetico di Aspen. Aspen 2 può essere utilizzato con una gamma di diversi tipi di motori a due tempi raffreddati ad aria. Questi tipi di motori possono essere trovati in motoseghe, decespugliatori, mototroncatrici o tagliasiepi.

Questo carburante è stato sviluppato in stretta collaborazione con utenti professionali. La collaborazione ha portato alla creazione di un combustibile con il minimo impatto ambientale possibile e un ambiente di lavoro notevolmente migliore per gli utenti stessi.

Aspen 2 è in gran parte privo di componenti nocivi come benzene e altri idrocarburi aromatici. Non solo fornisce un ambiente di lavoro migliore per gli utenti, ma riduce anche al minimo le emissioni nocive e, così facendo, mantiene il motore più pulito. Questo carburante pulito riduce al minimo la quantità di residui di carbonio e depositi lasciati sul motore, garantendo un funzionamento più uniforme ed efficiente. Il motore diventa più facile da avviare e il carburante può essere immagazzinato per periodi più lunghi.

Non sai se il tuo è un motore a due o quattro tempi? Controlla se c'è un posto dove rabboccare l'olio, o forse un'astina di livello. Se trovi uno dei due è un motore a quattro tempi.

Non sei ancora sicuro? Ecco un articolo della nostra knowledge bank che esamina in modo più approfondito quale carburante è adatto per quali motori.

Bozzetta Andrea & C. Snc. Via Degli Artigiani, 7 38033 Cavalese (TN)- Tel +39 0462.340251

info@bozzetta.com — www.bozzetta.com