226V-G4

Trattorini-e-Rider — GrassHopper

Categoria	Trattorini-e-Rider
Marca	GrassHopper

Descrizione

Raffreddato ad aria
Goditi il comfort, la prestazione e la durabilità del tosaerba compatto serie 200V-G4. Un design ergonomico e un sistema integrato e multiplo di sospensioni abbinati al sedile più comodo del settore assicurano il comfort durante tutto il giorno. Potrai mantenere comodamente il controllo di ogni manovra di taglio, anche a velocità più elevate.

Dimensioni piatti: 153 cm

MOTORE VANGUARD B&S
Motore Vanguard, V-Twin, OHV da 810 cc (49,4 cu. In.)
I componenti rinforzati migliorano la potenza e l'affidabilità
Filtro dell'aria multistadio centrifugo montato in remoto con gestione avanzata dei detriti
Intervalli di manutenzione estesi
Garanzia triennale limitata del produttore del motore commerciale (consultare il rivenditore per i dettagli)

TRASMISSIONE HYDRO-GEAR ZT-4400
Le trasmissioni G4 Hydro-Gear ZT-4400 sono progettate per fornire una risposta potente e fluida. Le trasmissioni rinforzate e autonome sono integrate con una ventola di raffreddamento e con assi da 1-3 / 8 pollici per una maggiore durata. Goditi i migliori intervalli di cambio del fluido di trasmissione della categoria dopo un periodo di rodaggio di 100 ore e riduci i costi e i tempi di manutenzione.

PIATTI AD ALTA RESISTENZA
Il piatti di taglio extra profondo da 14 cm è realizzato in acciaio formato con un bordo a incudine rinforzato.

Le camere di taglio appositamente progettate migliorano il flusso dell’aria per una migliore qualità di taglio.
Il piatti si converte facilmente dallo scarico laterale al mulching Down Discharge ™ o alla raccolta opzionale PowerVac ™.
I mandrini Sentry ™ con flange da 20,32 cm (8 in.) fissate tramite uno schema a 6 bulloni distribuiscono la forza d’impatto garantendo una maggiore resistenza.
Il piano dei mozzi a doppio strato, calibro 10 più calibro 10, è realizzato in acciaio formato da 6,83 mm (0,269 in.).
Le protezioni del mandrino Sentry™ proteggono l'alloggiamento del mandrino e sigillano i cuscinetti inferiori dall'avvolgimento di fibre e dall'ingestione di sporcizia.

PERNO DI REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA QUICK ADJUST™
Solleva e abbassa facilmente il piatto con il pedale e regola l’altezza di taglio tra 2,5 cm (1 in.) e 12,7 cm (5 in.) tramite il perno di regolazione.

Bozzetta Andrea & C. Snc. Via Degli Artigiani, 7 38033 Cavalese (TN)- Tel +39 0462.340251
info@bozzetta.com — www.bozzetta.com